

D-link mydlink camera dcs8010lh

Artikelcode : ITDLDCS8010LH



D-Link mydlink HD Wi-Fi Camera - DCS-8010LH. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Bureau/muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Kijkhoek lens, horizontaal: 96°, Kijkhoek lens, verticaal: 53°, Kijkhoek lens, diagonaal: 120°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 4 mm (1 / 4"). Vaste focale lengte: 2,55 mm

€ 89,99

Kenmerken

Soort:	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing:	Binnen
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Op afstand bekijken:	Ja
Vormfactor:	Bolvormig
Montagewijze:	Bureau/muur
Kleur van het product:	Wit
Kijkhoek, horizontaal:	96 °
Kijkhoek, verticaal:	53 °
Zichthoek, diagonaal:	120 °
Kijkhoek lens, horizontaal:	96 °
Kijkhoek lens, verticaal:	53 °
Kijkhoek lens, diagonaal:	120 °
Type beeldsensor:	CMOS

Aantal sensoren:	1
Omvang optische sensor:	25,4 / 4 "
Aantal lenzen:	1
Maximum aperture number:	2.2
Vaste focale lengte:	2.55 mm
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	5 m
LED-type:	IR
Maximum resolutie:	1280 x 720 Pixels
Videocompressieformaten:	H.264, M-JPEG
Ondersteunde grafische resoluties:	640 x 352, 1280 x 720 (HD 720)
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Ingebouwde microfoon:	Ja
Audio detectie:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, RTSP/SRTP, HTTPS
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequentieband:	2.4 GHz
Ingebouwde harde schijf:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MicroSD (TransFlash)
Connectiviteitstechnologie:	Draadloos
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2
Type waarschuwingsnotificatie:	Snapshot-waarschuwingsbericht
Video bewegings-detectie:	Ja
Type stroombron:	AC, DC

AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Vermogensverbruik (max):	5 W
Stroomuitvoer (volt):	5
Stroomuitvoer (ampère):	1.2 A
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-20 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android, iOS
Breedte:	65.9 mm
Diepte:	92.1 mm
Hoogte:	90.7 mm
Gewicht (met standaard):	140 g
Breedte verpakking:	110 mm
Diepte verpakking:	183 mm
Hoogte verpakking:	89 mm
Gewicht verpakking:	410 g
Aantal cameras:	1
Inclusief schroeven:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Snelle installatiehandleiding:	Ja
Pallet brutogewicht (lucht):	280200 g
Pallethoogte (zee):	1981 mm
Gewicht transportverpakking:	2400 g
Pallet brutogewicht (zee):	395400 g
Pallethoogte (lucht):	1413 mm
Aantal per pallet (lucht):	540 stuk(s)

Lengte pallet: 1200 mm

Breedte pallet: 1100 mm

Aantal dozen per pallet (zee): 156

Brutogewicht transportverpakking: 2400 g

Nettogewicht transportverpakking: 2050 g

Hoogte transportverpakking: 142 mm

Lengte transportverpakking: 472 mm

Breedte transportverpakking: 199 mm

Aantal dozen per pallet (lucht): 108

Aantal per pallet (zee): 780 stuk(s)

Hoeveelheid per transportverpakking: 5 stuk(s)